

Hygiène Maintenance



HYGIÈNE
HY
MAINTENANCE

Produit de maintenance	HY.2
Étanchéité	HY.5
 Sélection produits	HY.11
Isolation thermique	HY.13
Produit d'hygiène	HY.15

HY

Produit de maintenance

MÉTANO THERM Désincrustant de Rampe Gaz et Veilleuse



Il s'agit d'un mélange complexe qui, en brûlant, produit à l'intérieur de l'installation une réaction chimique équilibrante.

UTILISATION :

- ✓ Le générateur étant en marche, atomiser directement sur l'échangeur de la chaudière ou du chauffe-eau en se servant de la canule en plastique spécial.
- ✓ Le produit enlèvera les incrustations sur les points les plus difficiles, non accessibles avec d'autres moyens.

AVANTAGES :

- ✓ Transforme les incrustations et la couche de suie en un composé liquide et inerte qui est en partie rebrûlé et en partie précipité au-dessous des appareillages.

✓ Permet un rendement des chaudières optimal s'il est utilisé tous les 30/40 jours.

CAPACITÉ :

- ✓ aérosol 400 ml net

Désignation	Réf
METANO THERM 1 aérosol	904456

ISOCLEAR NET05

NETTOYANT CHAUDIÈRE



Avec inhibiteur de corrosion

Permet le nettoyage du corps de chaudière afin de conserver le bon rendement des installations

S'utilise en pulvérisation sur les parois de l'échangeur de la chaudière en concentration à 10%.

Dosage : 10 kg pour 100 L

Désignation	Réf
ISOCLEAR NET05 bidon 10 kg	904730
ISOCLEAR NET05 bidon 1 kg	904918

GAZ NEUTRE



pour regonfler les vases d'expansion
650 ml

Désignation	Réf
GAZ NEUTRE	90017

MAXI SOUFFLEUR toutes positions



DÉFINITION :

- ✓ Association de gaz non toxiques et ininflammables exerçant un effet de souffle.

PRÉCONISATION :

- ✓ Utiliser pour Réfrigérer, sécher, dépolluer les endroits inaccessibles dans tous les domaines de la maintenance électrique, mécanique, chauffage, climatisation.

MISE EN ŒUVRE :

- ✓ Vaporiser sur l'endroit à dépolluer.

A SIGNALER :

- ✓ L'aérosol peut être utilisé dans toutes les positions, même tête en bas.

Désignation	Réf
MAXI SOUFFLEUR	904415

DÉBOUCHE ÉVIER SIPHONET

Déboucheur acide pour canalisation

UTILISATION :

- ✓ Libère les canalisations bouchées par les graisses, calcaires, produits végétaux, carton etc...
- ✓ Verser SIPHONET dans la canalisation à déboucher, laisser agir le produit 5 minutes et rincer à grande eau.

SÉCURITÉ :

- ✓ Produit acide à manipuler avec précaution.

CAPACITÉ :

- ✓ Flacon de 1000 ml



Désignation	Réf
DÉBOUCHE ÉVIER SIPHONET flacon 1000 ml	904448

COLLE CYANOACRYLATE "SUPERDIFF"



Colle instantanée cyanoacrylate de 80 à 120 cps. Elle est spécialement formulée pour les matériaux difficiles à coller.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Conditionnement flacon de 5 gr
- ✓ Température d'utilisation de -55°C à +82°C

APPLICATIONS :

- ✓ Usage général. Permet le collage en quelques secondes d'une grande variété de matériaux.

Désignation	Réf
COLLE "SUPERDIFF" 5 gr	901389

Susbrat	Temps de polymérisation en Sc	Susbrat	Temps de polymérisation en Sc
ABS	2 à 10	Acier dégraissé	5 à 15
NitrileS	2 à 5	Aluminium	2 à 10
PVC	2 à 10	Papier	1 à 10
Cuir	5 à 20	-	-

COLLE de CONTACT au NÉOPRÈNE



UTILISATION :

- ✓ Colle pour plastiques, bois, métal, liège...

Vraiment pour tout usage.

APPLICATIONS :

- ✓ Enduire les 2 faces, attendre que la colle n'adhère plus au doigt (environ 10 minutes) puis mettre en contact les 2 parties et exercer une forte pression. La prise est immédiate.

Désignation	Réf
TUBE DE COLLE NÉOPRÈNE 125 ml	907097

COLLE PVC



- ✓ Colle pour raccord en PVC rigide
- ✓ Spécial évacuation
- ✓ Tenir à la température 90°C
- ✓ Ne convient pas pour l'eau potable

Désignation	Réf
TUBE DE COLLE 125 ml GEB	907114
POT DE COLLE PVC 240 ml pinceau	907115
POT DE COLLE PVC 1000 ml pinceau	907116

ADDITIF pour FIOUL CHAUFFAGE DOMESTIQUE

MAXI RÉSERNET

Améliorant combustion Fioul



UTILISATION :

- ✓ Verser dans la cuve à chaque remplissage

AVANTAGES :

- ✓ Maintient les réservoirs plus propres en fractionnant lentement les boues et dépôts.
- ✓ Maintient le combustible plus homogène et prévient la stratification.
- ✓ Sépare l'eau du combustible.
- ✓ Les filtres restent plus propres.
- ✓ Combustion plus complète.
- ✓ Réduction de la corrosion à haute température.

- ✓ Très importante réduction de la fumée, des résidus imbrûlés et des suies.

- ✓ Protège l'environnement.

- ✓ Brûleurs propres sans formation de carbone sur les nez, ni colmatage du gicleur.

DOSAGE :

- ✓ 1 litre par 1000 litres

Désignation	Réf
MAXI RESERNET bidon 1 litre	904727

PEINTURE - REVÊTEMENT - DÉCAPANT MAXI PEINTURE ZINGAGE À FROID



Fabriqué en France

UTILISATION :

Zingage à froid pour métaux à haute concentration de zinc. Il protège les surfaces, prévient la rouille et la corrosion et préserve les surfaces galvanisées des installations.

AVANTAGES :

- ✓ Résiste jusqu'à une température de 120°C
- ✓ Il ne nécessite aucune préparation particulière des surfaces et peut-être peint après application.

CAPACITÉ :

- ✓ Aérosol 650/500 ml net

Désignation	Réf
ZINCOL 1 aérosol	904476

Produit de maintenance

MAXI PEINTURE ALUMINIUM *Haute température*



UTILISATION :

Peinture haute température s'utilise pour la protection contre la corrosion atmosphérique de toutes surfaces (cuves, citernes, containers, etc...)
Protège des chocs thermiques importants (jusqu'à 600°C), les canalisations, chaudières, pots d'échappement, radiateur éléments extérieurs de four.
Redonne un aspect de neuf aux conduits de fumée.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Couleur argent brillant
- ✓ Température d'utilisation de -20°C à +600°C

- ✓ Excellente adhérence sur les surfaces métalliques
- ✓ Hors poussières en 10 mn
- ✓ Dur en 2 heures

CAPACITÉ :

- ✓ Aérosol 650/500 ml net

Désignation	Réf
MAXI-PEINTURE ALU 1 aérosol	904423

DÉCAPANT de PEINTURE et ANTI-GRAFFITI MAXI ANI-GRAFFITI



UTILISATION :

- ✓ Décape la plupart des graffitis, peinture, vernis, même anciens.
- ✓ Efficace sur béton, bois, véhicules, skaï.
- ✓ Toujours faire un essai préalable.

AVANTAGES :

- ✓ Après apparition du cloquage, le graffiti s'élimine avec une spatule, chiffon ou brosse.
- ✓ Rinçage au jet d'eau sous pression

CAPACITÉ :

- ✓ Aérosol 650/500 ml net

Formule sans chlorure de méthylène (évite la toxicité de ce composé)

Désignation	Réf
ANTI-GRAFFITI 1 aérosol	904521

DÉTECTION de FUITE GAZ



UTILISATION

- ✓ Fluide moussant permettant de détecter les fuites de gaz sur tous les circuits de fluides (excepté l'oxygène), y compris les fluides réfrigérants.
- ✓ Révélateur efficace pour une sécurité immédiate, contrôle toutes les installations, récentes ou anciennes.
- ✓ Utilisable sur les circuits de gaz à la mise en route ou en service. Sur les circuits qui recevront du liquide à la mise en route, tester au préalable l'étanchéité avec l'air comprimé. La formation immédiate de bulles, met en évidence une fuite de gaz. S'il ne se passe rien, on est sûr de l'étanchéité de la zone contrôlée.

Fabriquée en France

FLUIDE : Couleur blanc cassé, ininflammable, **NON-TOXIQUE**

CAPACITÉ : Aérosol 650/400 ml net

Désignation	Réf
MAXI "CONTROL GAZ" 1 aérosol	906520

DÉTECTION d'EAU pour CUVE à FIOUL

UTILISATION



- ✓ Tube de pâte à enduire sur une pige. Par trempage dans la cuve, la hauteur d'eau sera repérable par différence de couleur.

Désignation	Réf
WATER FINDER 1 tube de 70 gr	901450
WATER FINDER 12 tubes de 70 gr	901449

DÉGRIPPANT / DÉGRAISSANT À FROID

MAXI DÉGRIPPANT DD5 *Multi-fonctions - Sans Silicone*



5 FONCTIONS :

- 1) Dégrissant, il pénètre en profondeur et libère écrous, boulons et autres.
- 2) Nettoie et dissout les marques de graisses, goudrons, crayons, colles, adhésifs. Il aide à détartrer les robinets.
- 3) Hydrofuge, il chasse l'humidité sur les contacts, systèmes d'allumage, outils, moteurs. Assure un démarrage instantané. Isole les appareils électriques de l'humidité.
- 4) Supprime les grincements, pénètre et lubrifie les charnières, ressorts, robinets, etc...
- 5) Anti-corrosion, il dépose un filtre protecteur.

CAPACITÉ : Aérosol 650/400 ml net

AUTRES APPLICATIONS :

- ✓ Sur toutes les robinetteries
- ✓ Sur serrures
- ✓ Sur divers outils (perceuses,...)
- ✓ Sur outils à chaîne
- ✓ Sur boîtiers électriques et électroniques

- ✓ Sur charnières de portes
- ✓ Le DD5 peut aussi être utilisé sur les outils de jardin (tondeuse), automobiles (serres, allumage), articles de pêche (moulinets), vélos, armes à feu, etc

PRÉCAUTIONS :

- ✓ Mettre les appareils hors tension, avant de pulvériser. Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes.

Désignation	Réf
DÉGRIPPANT 1 aérosol	904468

MAXI SOLVANT INDUSTRIEL



Solvant - Dégraissant pour brûleur fioul et pièces mécaniques

- ✓ Très puissant (*Attention aux plastiques*)
- ✓ Élimine encres, peintures, flux de soudure et vernis.
- ✓ Utiliser sur appareils **HORS TENSION** et surfaces froides.
- ✓ Température d'inflammabilité supérieure à 400°C sur le produit pur. Point éclair 62°C et température d'auto-inflammabilité supérieure à 200°C après évaporation du solvant chloré.

MAXI SOLVANT laisse les pièces sèches et propres après évaporation complète.

CAPACITÉ : ✓ Aérosol 650/500 ml net

Désignation	Réf
SOLVANT INDUSTRIEL 1 aérosol	904434
SOLVANT INDUSTRIEL 12 aérosols	904424

DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE MAXI DÉGRAISSANT DDI-98

Diélectrique 35.000 volts - Compatible avec la plupart des plastiques.



Fabriquée en France

Solvant - Dégraissant à froid, avec une bonne vitesse d'évaporation et une température d'inflammabilité élevée. Il laisse les pièces sèches et propres après évaporation

UTILISATION :

- ✓ Dégraissage des suies et résidus carbonisés des brûleurs de chaudières.
- ✓ Dégraissant puissant des huiles et graisses.
- ✓ Élimination des encres et peintures fraîches.
- ✓ Température d'auto-inflammabilité des résidus élevée (proche de celle du fioul >200°C).

- ✓ Point éclair >62°C après évaporation du solvant chloré.

Désignation	Réf
DDI-98 1 aérosol 400 ml net	904516
DDI-98 bidon 5 litres	904518

DÉSINFECTANT VMC MAXI ÉVAPONET

Détergent de filtre de climatisation VMC



Fabriquée en France

UTILISATION

- ✓ Nettoyage de filtre, batterie d'évaporation, batterie de condensation, condensateur à air, tour d'évaporateur, ailette de ventilateur centrifuge.

AVANTAGES :

- ✓ Contient un agent spécial anti-corrosion.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Détergent liquide concentré, biodégradable à plus de 90%
- ✓ Inodore

DOSAGE SOLUTION :

- ✓ Se dilue à raison de 250 ml à 500 ml pour 10 litres d'eau.

Désignation	Réf
MAXI-ÉVAPONET bidon 10 kg	904484
MAXI-ÉVAPONET bidon 2 kg	904811

Produit de maintenance

DÉSINFECTANT VMC

PCN 10

Désinfectant de conduit VMC

UTILISATION

- ✓ Pour traitement de gaine de ventilation.
- ✓ Produit liquide spécialement conçu pour le nettoyage et la désinfection de gaine de ventilation, conditionnement d'air, VMC.
- ✓ Convient aussi pour toute surface peinte et carrelage dans les grandes cuisines ou autres.

AVANTAGES :

- ✓ Grâce à ses composants tensio-actifs et émulateurs, le PCN 10 nettoie et dégraisse parfaitement les surfaces.
- ✓ Il élimine la couche grasseuse déposée dans les installations de ventilation. Il possède un fort pouvoir bactéricide qui permet d'éliminer les proliférations bactériennes.

lui permet d'éliminer les

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Neutre
- ✓ Non corrosif
- ✓ pH solution à 1% = 7
- ✓ Ininflammable
- ✓ Densité 1.07
- ✓ Biodégradable à plus de 90%



Fabriqué en France

Désignation	Réf
PCN 10 bidon 10 kg	904493
PCN 10 bidon 1 kg	904919

DÉSINFECTANT CLIM

BIO DIFF

Bactéricide / Fongicide pour Clim, VMC et Hottes

USAGE :

- ✓ Bio-Diff est un bactéricide et fongicide très efficace pour l'assainissement des systèmes de climatisation, gaines, bouches, conduits, ainsi que des hottes de cuisines.
- ✓ Le contact fortuit de Bio-Diff avec les denrées alimentaires est autorisé.
- ✓ Evite les allergies, mauvaises odeurs, contamination des denrées.

CAPACITÉ :

- ✓ Aérosol de 400 ml net

CONFORME AUX NORMES AFNOR :

- ✓ NF T72-151, 72-152, 72-150, 72-170, 72-171, 72,173
- ✓ NF T72-202

LE GAZ PROPULSEUR ET LE COMPOSÉ SONT ININFLAMMABLES.



Fabriqué en France

Désignation	Réf
BIO-DIFF aérosol 400 ml net	904522

DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE NEUTRALÈNE 1053

Dégraissant, sans effet organoleptique, à vitesse d'évaporation ultra rapide

PROPRIÉTÉS

- ✓ Fluide technique à pouvoir solvant important, sans odeur.

APPLICATIONS :

- ✓ Dégraissant, nettoyage de lignes de fabrication, de conditionnement. Ateliers confinés, d'assemblage, de montage. Personnels sensibles aux odeurs.

Sécurisez vos clients
contact alimentaire
sans danger



Désignation	Réf
DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE bidon 25L	904525

DÉTERGENT INDUSTRIEL RÉACTIVA 1405

Détergent multi-usages

PROPRIÉTÉS

- ✓ Liquide détergent sans solvants, ininflammable. Fortement actif sur toutes pollutions de type huile, graisse, cire, pollutions inorganiques.
- ✓ Utilisable pur ou dilué dans l'eau, permettant de réaliser des solutions en toutes proportions, quelle que soit la dureté.
- ✓ Biodégradable à plus de 90%

- ✓ Conforme en industries agro-alimentaires.

APPLICATIONS :

- ✓ Nettoyage des pièces métalliques, de surfaces peintes ou revêtues de matériaux plastiques.
- ✓ Dégraissage de pièces mécaniques, préparation de surface avant peinture.

Sécurisez vos clients
contact alimentaire
sans danger



Désignation	Réf
DÉTERGENT ALIMENTAIRE bidon 20Kg	904527

PRODUIT BIOTECHNOLOGIQUE NEUTRALÈNE 2006



Fluide de nettoyage et de dégraissage, biotechnologique, sans COV, sans odeur, biodégradable à 100%

PROPRIÉTÉS

- ✓ Fluide technique spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tous autres solvants d'origine pétrolière.
- Il répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performances, d'absences de toxicité, d'environnement et de sécurité.

APPLICATIONS :

- ✓ Compatible avec la totalité des matériaux, métaux, plastiques, élastomères et caoutchouc.

Désignation	Réf
DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE bidon 25L	904526

NETTOYANT INSERT MAXI DIFFINSERT

Nettoyant d'insert



UTILISATION

- ✓ Nettoie la suie et le goudron sur les vitres de poêle, insert et pare-feu de cheminée.
- ✓ Il convient aussi pour brique réfractaire et pierre de cheminée
- ✓ Flacon pulvérisateur de 500 ml

Fabriqué en France

Désignation	Réf
DIFF net Insert 500 ml	904614

FUMIGÈNE EXTINCTEUR



Désignation	Réf
FUMIGÈNE EXTINCTEUR DE FEU DE CHEMINÉE	904397

GRAISSE THERMOCONTACT



Réf.constructeur : 05495400
Tube de 7m

Désignation	Réf
TUBE de 7 ml	10012

JOINTS PLATS - GAZ NATUREL



Homologation
Gaz Naturel

Désignation	Réf
pour écrou G 1/2	90128
pour écrou G 3/4	90129
pour écrou 12/17 - 3/8"	90158
pour écrou 26/34 - 1"	90159

JOINTS PLATS - BUTANE PROPANE



Homologation
Gaz GPL

Désignation	Réf
pour écrou 220x10	90131

JOINT TORIQUE



Qualité alimentaire en sachet

Désignation	Réf
Øint 4,90 x Øext 8,70 - R4	99191
Øint 5,70 x Øext 9,50 - R5	99192
Øint 6,40 x Øext 10,20 - R5/A	99193
Øint 7,20 x Øext 11,00 - R6	99194
Øint 8,00 x Øext 11,80 - R6/A	99195
Øint 8,90 x Øext 12,70 - R7	99196
Øint 8,90 x Øext 14,30 - R8	99197
Øint 10,50 x Øext 15,90 - R9	99198
Øint 12,10 x Øext 17,50 - R10	99199
Øint 13,60 x Øext 19,00 - R11	99200
Øint 15,10 x Øext 20,50 - R12	99201
Øint 16,90 x Øext 22,30 - R13	99202



Bte 1090 pièces

		Ø int (mm)	Ø ext (mm)
100	R1	2,60	6,40
100	R2	3,40	7,20
100	R3	4,20	8,00
100	R4	4,90	8,70
100	R5	5,70	9,50
50	R5/A	6,40	10,20
50	R6	7,20	11,00
50	R6/A	8,00	11,80
50	R7	8,90	12,70
50	R8	8,90	14,30
50	R9	10,50	15,90
50	R10	12,10	17,50
25	R11	13,60	19,00
25	R12	15,10	20,50

		Ø int (mm)	Ø ext (mm)
25	R13	16,90	22,30
25	R14	18,40	23,80
25	R15	18,30	25,50
25	R16	19,80	27,00
10	R17	21,30	28,50
10	R18	23,00	30,20
10	R19	24,60	31,80
10	R20	26,20	33,50
10	R21	17,80	25,00
10	R22	29,30	26,50
10	R23	30,80	38,00
10	R24	32,50	39,70
10	R25	34,10	41,30

Désignation	Réf
En EPDM - Alimentaire	99236

JOINT PLAT



EPDM noir - qualité alimentaire
Demande ACS - Fibre rouge

Désignation	Réf
12x17 EPDM noir	99185
12x17 Fibre	99186
15x21 EPDM noir	99187
15x21 Fibre	99188
20x27 EPDM noir	99189
20x27 Fibre	99190
26x34 EPDM noir	99246
26x34 Fibre	99247
33x42 EPDM noir	99248
33x42 Fibre	99249
40x49 EPDM noir	99250
40x49 Fibre	99251

COFFRET de 720 JOINTS FIBRE standard
FIBRE ROUGE VULCANISÉE pour raccord plomberie

COMPRENANT :

- ✓ 120 joints 12/17 (15x9x1,5)
- ✓ 300 joints 15/21 (18x12x1,5)
- ✓ 60 joints 17/23 (20x12x1,5)
- ✓ 90 joints 20/27 (24x15x1,5)
- ✓ 30 joints 26/34 (30x22x1,5)
- ✓ 80 joints 33/42 (38x30x1,5)
- ✓ 40 joints 40/49 (45x35x1,5)

Désignation	Réf
Le COFFRET	901371

COFFRET de 480 JOINTS CAOUTCHOUC standard
PLATS CAOUTCHOUC (NITRILE NOIR) pour le GAZ

COMPRENANT :

- ✓ 60 joints 12/17 (9x14,5)
- ✓ 50 joints 17/23 (14x20,5)
- ✓ 25 joints 26/34 (23x30)
- ✓ 10 joints 40x49 (34x44)
- ✓ 10 joints 10 becs (28x33)
- ✓ 35 joints détendeurs (11x18)
- ✓ 120 joints 15/21 (12x18,5)
- ✓ 100 joints 20/27 (18x24)
- ✓ 45 joints 33/42 (30x38)
- ✓ 20 joints 20 becs (34x40)
- ✓ 5 joints 5 becs (22x27)

Désignation	Réf
Le COFFRET	901365

PLATS CAOUTCHOUC (NITRILE NOIR) G.D.F.92 avec
joints 12x18 pour détendeur

COMPRENANT :

- ✓ 100 joints Ø 9x15
- ✓ 120 joints Ø 12x18
- ✓ 40 joints Ø 13x20
- ✓ 90 joints Ø 17x24
- ✓ 30 joints Ø 21x28
- ✓ 50 joints Ø 22x30
- ✓ 26 joints Ø 30x39
- ✓ 24 joints Ø 35x45

Désignation	Réf
Le COFFRET	901366

Étanchéité

COFFRET de 245 JOINTS TORIQUES standard et spécifique **CHAFFOTEAUX/ELM/SAUNIER DUVAL** G.M PERBUNAN pour HYDROCARBURE LIQUIDE et GAZEUX, EAU CHAUDE, FROIDE et AIR COMPRIMÉ



COMPRENANT :

- ✓ 50 joints n° 12 (15.1x20.5)
- ✓ 50 joints n° 13 (16.9x22.3)
- ✓ 20 joints n° 14 (18.4x23.8)
- ✓ 15 joints n° 15 (18.3x25.5)
- ✓ 15 joints n° 16 (19.8x27.0)
- ✓ 10 joints n° 17 (21.3x28.5)
- ✓ 10 joints n° 18 (23.0x30.2)
- ✓ 10 joints n° 19 (24.6x31.8)
- ✓ 10 joints n° 20 (26.2x33.4)
- ✓ 10 joints n° 21 (27.8x35.0)
- ✓ 10 joints n° 22 (29.3x36.5)
- ✓ 10 joints n° 23 (30.8x38.0)
- ✓ 10 joints n° 24 (32.5x39.7)
- ✓ 8 joints n° 25 (34.1x41.3)
- ✓ 7 joints n° 26 (35.6x42.8)

Désignation	Réf
Le COFFRET	901364

COFFRET DE 200 JOINTS TORIQUES PM QUALITÉ PERBUNAN

COMPRENANT :



- ✓ 25 joints n° 3 (4.2x8.0)
- ✓ 25 joints n° 5 (5.7x9.5)
- ✓ 17 joints n° 6 (7.2x11.0)
- ✓ 17 joints n° 7 (8.9x12.7)
- ✓ 8 joints n° 9 (10.5x15.9)
- ✓ 8 joints n° 11 (13.6x19.0)
- ✓ 25 joints n° 4 (4.9x8.7)
- ✓ 25 joints n° 5A (6.4x10.2)
- ✓ 17 joints n° 6A (8.0x11.8)
- ✓ 17 joints n° 8 (8.9x14.3)
- ✓ 8 joints n° 10 (12.1x17.5)
- ✓ 8 joints n° 12 (15.1x20.5)

Désignation	Réf
Le COFFRET	901363

COFFRET SPÉCIAL **CHAFFOTEAUX** 275 JOINTS TORIQUES G.M PERBUNAN

COMPRENANT :



- ✓ 25 joints n° 8 (8.9x14.3)
- ✓ 25 joints n° 10 (12.1x17.5)
- ✓ 25 joints n° 12 (15.1x20.5)
- ✓ 25 joints n° 14 (18.4x23.8)
- ✓ 10 joints n° 16 (19.8x27.0)
- ✓ 10 joints n° 18 (23.0x30.2)
- ✓ 20 joints n° 21 (27.8x35.0)
- ✓ 25 joints n° 9 (10.5x15.9)
- ✓ 50 joints n° 11 (13.6x19.0)
- ✓ 25 joints n° 13 (16.9x22.3)
- ✓ 15 joints n° 15 (18.3x25.5)
- ✓ 10 joints n° 17 (21.3x28.5)
- ✓ 10 joints n° 20 (26.2x33.4)

Note :

- n° 8 pour réf. 1009834.14-24164.14
- n° 9 pour réf. 1009834.15
- n° 10 pour réf. 24184.16-24183.16-24164.16
- n° 11 pour réf. 1009834.18-24164.18
- n° 12 pour réf. 24164.20-24183.19
- n° 13 pour réf. 24164.21
- n° 14 pour réf. 24164.22
- n° 15 pour réf. 24164.23
- n° 16 pour réf. 21061.24-24164.24-24184.24
- n° 17 pour réf. 24164.25-24183.25
- n° 18 pour réf. 24183.32
- n° 20 pour réf. 21061.39
- n° 21 pour réf. 1009834.35-24164.35

Désignation	Réf
Le COFFRET	20154

COFFRET SPÉCIAL **CHAFFOTEAUX** 300 JOINTS TORIQUES P.M PERBUNAN

COMPRENANT :



- ✓ 25 joints n° 1 (2.6x6.4)
- ✓ 25 joints n° 3 (4.2x8.0)
- ✓ 50 joints n° 5 (5.7x9.5)
- ✓ 50 joints n° 6 (7.2x11.0)
- ✓ 50 joints n° 7 (8.9x12.7)
- ✓ 25 joints n° 2 (3.4x7.2)
- ✓ 25 joints n° 4 (4.9x8.7)
- ✓ 25 joints n° 5A (6.4x10.2)
- ✓ 25 joints n° 6A (8.0x11.8)

Note :

- n° 1 pour réf. 21061.07
- n° 2 pour réf. 24164.05-24184.06
- n° 3 pour réf. 24164.08
- n° 4 pour réf. 24164.09-24183.09
- n° 5 pour réf. 1009834.10-24164.10-21061.10-24183.10
- n° 6 pour réf. 21061.12-24164.12
- n° 7 pour réf. 24164.13
- n° 5A pour réf. 21061.11-24164.11
- n° 6A pour réf. 1009833.34-21061.34-24183.12

Désignation	Réf
Le COFFRET	20155

COFFRET SPÉCIAL **ELM** 520 JOINTS TORIQUES G.M PERBUNAN



COMPRENANT :

- ✓ 100 joints n° 4 (4.9x8.7)
- ✓ 100 joints n° 5 (5.7x9.5)
- ✓ 50 joints n° 5A (6.4x10.2)
- ✓ 100 joints n° 6 (7.2x11.0)
- ✓ 50 joints n° 7 (8.9x12.7)
- ✓ 50 joints n° 11 (13.6x19.0)
- ✓ 25 joints n° 12 (15.1x20.5)
- ✓ 25 joints n° 13 (16.9x22.3)
- ✓ 20 joints n° 17 (21.3x28.5)

Note :

- n° 4 pour réf. 04404
- n° 5A pour réf. 00876
- n° 7 pour réf. 00628-23010
- n° 12 pour réf. 20567
- n° 17 pour réf. 20586-55684
- n° 5 pour réf. 00672
- n° 6 pour réf. 00064-27756
- n° 11 pour réf. 04519-22366
- n° 13 pour réf. 41372

Désignation	Réf
Le COFFRET	30133

COFFRET SPÉCIAL **SAUNIER DUVAL** 485 JOINTS TORIQUES G.M PERBUNAN

COMPRENANT :



- ✓ 50 joints n° 1 (2.6x6.4)
- ✓ 50 joints n° 3 (4.2x8.0)
- ✓ 50 joints n° 4 (4.9x8.7)
- ✓ 50 joints n° 5 (5.7x9.5)
- ✓ 50 joints n° 5A (6.4x10.2)
- ✓ 50 joints n° 6 (7.2x11.0)
- ✓ 25 joints n° 7 (8.9x12.7)
- ✓ 25 joints n° 8 (8.9x14.3)
- ✓ 25 joints n° 10 (12.1x17.5)
- ✓ 25 joints n° 12 (15.1x20.5)
- ✓ 25 joints n° 13 (16.9x22.3)
- ✓ 15 joints n° 15 (18.3x25.5)
- ✓ 10 joints n° 18 (23.0x30.2)

- ✓ 25 joints n° 14 (18.4x23.8)
- ✓ 10 joints n° 16 (19.8x27.0)

Note :

- n° 1 pour réf. 54017
- n° 4 pour réf. 54918
- n° 5A pour réf. 54908
- n° 7 pour réf. 54047-54588
- n° 10 pour réf. 54031
- n° 13 pour réf. 54968
- n° 15 pour réf. 54517
- n° 18 pour réf. 54915
- n° 3 pour réf. 54027
- n° 5 pour réf. 54022
- n° 6 pour réf. 54109-54028
- n° 8 pour réf. 54051-54927
- n° 12 pour réf. 56513-54215
- n° 14 pour réf. 54905
- n° 16 pour réf. 54840-54533

Désignation	Réf
Le COFFRET	10156

A NOTER : LES JOINTS TORIQUES EN PERBUNAN RÉSISTENT :
 ➤ AUX HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX
 ➤ À L'EAU CHAUDE ET FROIDE ➤ À L'AIR COMPRIMÉ

COFFRET JOINTS-CLAPETS



Les Un mixte de joints et clapets disponible immédiatement dans les dimensions les plus répandues

Clapet plein	qté	Ø
	20	12x3
	20	12x5
	20	12x6
	20	12,5x3
	20	13x3
	20	13x5
	20	13x6
	20	13,5x5
	20	14x5
	20	15x8
	20	16x6
	20	11x5
Clapet percé	qté	Ø
	20	3x13x4
	20	4x16x4
	20	4x16x5
	100	17x4x5
Joint fibre rouge	qté	Ø
	100	12x17
	100	15x21
	50	20x27

Joint de chasse	qté	Ø
	4	65x25x3
	4	67x40x3
	4	69x27x4
Joint NBR 70SH	qté	Ø
	100	12x17
	100	15x21
	50	20x27
Joint NR SBR 70SH	qté	Ø
	20	24X16X2
Joint torique	qté	Ø
	20	R1
	20	R2
	20	R3
	20	R4
	20	R5
	20	R6
	20	R6A
	20	R7
	20	R8
	20	R9
	20	R10
	20	R11
	20	R12
	20	R13
	20	R14
	20	R15

Désignation	Réf
Le COFFRET	99306
Le COFFRET VIDE 44 CASES	99307

CLAPET PLEIN



Désignation	Réf
pour l'eau chaude jusqu'à 100°C dureté 90sh - Alimentaire	
Ø 11x5mm	x 100 99203
Ø 13x6mm	x 100 99204
Ø 14x7mm	x 100 99182



Désignation	Réf
Ø 12x3mm	x 20 99308

COFFRET DE CLAPET PLEIN
en EPDM coffret de 500 clapets

COMPOSITION :

- ✓ 40 clapets 10,5x4
- ✓ 70 clapets 11x5
- ✓ 60 clapets 12x5
- ✓ 50 clapets 12,5x5
- ✓ 55 clapets 13x6
- ✓ 25 clapets 15x7
- ✓ 40 clapets 16x6
- ✓ 15 clapets 18x7
- ✓ 40 clapets 14x7
- ✓ 50 clapets 16x4
- ✓ 40 clapets 17x7
- ✓ 15 clapets 20x7

Désignation	Réf
Le COFFRET	99170

COFFRET DE CLAPET PERCÉ
en EPDM coffret de 500 clapets

COMPOSITION :

- ✓ 70 clapets 4x13x3
- ✓ 60 clapets 4x13x4
- ✓ 60 clapets 4x14x4
- ✓ 40 clapets 4x14x5
- ✓ 50 clapets 4x16x4
- ✓ 50 clapets 4x17x5
- ✓ 30 clapets 4x19x5
- ✓ 20 clapets 4x21x5
- ✓ 50 clapets 4x16x5
- ✓ 30 clapets 4x18x5
- ✓ 20 clapets 4x20x5
- ✓ 20 clapets 4x22x6

Désignation	Réf
Le COFFRET	99169

JOINT pour BRIDE
Type BA-202

SANS AMIANTE

Sécurisez vos clients
contact alimentaire
sans danger

Le joint type BA-202 est un joint adapté pour plusieurs types d'utilisation.

APPLICATIONS : Eau, gaz, huile, fioul,

ATTENTION : applications modérées, précautions d'emploi recommandées sous vapeur (voir températures maxi)

COMPOSITION : Fibres cellulose + liant NBR calandré (sans amiante)

COULEUR : Rouge/Rose deux faces

Les valeurs de température et de pression ne sont pas associées.

Les données techniques sont fournies à titre d'indication et ne sauraient engager notre responsabilité. L'étanchéité dépendra également de la manipulation, de la découpe et du montage. NORMES : LNE (alimentaire)

Désignation	EP mm	Cond't pièces	Réf
DN 15 1/2"	51 x 22 mm	2 6	901301
DN 20 3/4"	61 x 27 mm	2 6	901302
DN 25 1"	71 x 34 mm	2 6	901303
DN 32 1"1/4	82 x 43 mm	2 6	901304
DN 40 1"1/2	92 x 49 mm	2 6	901305
DN 50 2"	107 x 61 mm	2 6	901306
DN 65 2"1/2	127 x 77 mm	2 6	901307
DN 80 3"	142 x 89 mm	2 6	901308
DN 100 4"	162 x 115 mm	3 4	901309
DN 125 5"	192 x 141 mm	3 2	901322
DN 150 6"	218 x 169 mm	3 2	901323
DN 200 8"	273 x 220 mm	3 2	901324
DN 300 à DN 1000			sur demande

PÂTE d'ÉTANCHÉITÉ FILETS



A utiliser avec de la filasse, pour l'étanchéité des filets et joints, **spécial GAZ MÉTHANE et VAPEUR**
Également utilisable pour eau chaude et froide
(sauf GPL et Oxygène).

- TEMPÉRATURE : ✓ -20°C 0 +145°C
PRESSION : ✓ 15 bars
CAPACITÉ : ✓ Pot de 450 gr
Ne sèche pas - Démontage aisé.

Désignation	Réf
PÂTE VIKY SUPER	901332



Pâte verte à utiliser avec de la filasse, pour l'étanchéité des filets pour eau chaude, froide, vapeur. (sauf Oxygène)
À utiliser sans filasse pour le gaz

- TEMPÉRATURE : ✓ Jusqu'à +135°C
CAPACITÉ : ✓ Pot de 500 gr
Ne sèche pas

Désignation	Réf
GEBATOUT	901330

PÂTE d'ÉTANCHÉITÉ FILETS



Spécial Gaz et Eau potable

- ✓ Pâte d'étanchéité pour raccords filetés.
- ✓ Utilisation sur butane, propane, gaz de ville ou gaz naturel.
- ✓ Utilisable sur circuits hydrauliques froids et chauds.
- ✓ Température maxi 130°

Désignation	Réf
VICKY SUPER pot de 500gr	901393

GRAISSE
GRAISSE SILICONE INCOLORE

Graissage robinetterie sanitaire

Pour le graissage de la robinetterie sanitaire, vanne (eau et produit chimique), serrure, charnière, chaîne, glissière, toute surface soumise à l'humidité.

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

- ✓ Avant emploi, nettoyer les surfaces à lubrifier.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Température d'utilisation de -40°C à +200°C
- ✓ Viscosité à 40°C : 12500 Cst, aspect incolore, sans point éclair, totalement insoluble dans l'eau, même bouillante.

Désignation	Réf
GRAISSE SILICONE SANITAIRE en seringue 20 ml	901387



- ✓ Lubrifiant, destiné aux joints d'étanchéités, caoutchouc, élastomère et les plastiques.
- ✓ Utilisé en plomberie, chauffage, serrurerie, électricité.
- Ne tache pas
- ✓ Non sanitaire

Désignation	Réf
GRAISSE SILICONE aérosol 650ml	95051

GRAISSE SILICONE ALIMENTAIRE



Désignation	Rep	Réf
Tube plastique de 100 gr	1	901394
RHODORSIL pot de 1 kg	2	901383

Étanchéité

GRAISSE



Désignation	Rep	Réf
AÉROSOL GRAISSE TÉFLON ALIMENTAIRE	1	901333
AÉROSOL GRAISSE LITHIUM	2	901334

GRAISSE BELLEVILLE BLEUE

Tenue en température de -40°C à +800C



APPLICATIONS PLOMBERIE CHAUFFAGE :

- ✓ Étanchéité des vannes et robinets
- ✓ Joints
- ✓ Raccords
- ✓ Garnitures

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Cette graisse est idéale pour assurer l'étanchéité.
- ✓ Elle résiste à des températures atteignant 800°C, de plus elle prévient efficacement contre l'oxydation.
- ✓ Son adhérence est exceptionnelle.
- ✓ Elle ne s'altère pas dans le temps.
- ✓ Elle contient les pressions les plus hautes et est insoluble dans l'eau.
- ✓ Elle résiste à la vapeur.

Désignation	Réf
GRAISSE BELLEVILLE BLEUE pot de 1 kg	901347

GRAISSE BELLEVILLE ROUGE

Tenue en température de -40°C à +400C



APPLICATIONS PLOMBERIE CHAUFFAGE :

- ✓ Goujons
- ✓ Radiateurs
- ✓ Chaudières
- ✓ Filetages

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Offre une excellente résistance à l'humidité
- ✓ Elle est insoluble dans l'eau, même bouillante
- ✓ Cette graisse présente une adhérence exceptionnelle
- ✓ Pour toutes les applications mécaniques soumises à des températures pouvant atteindre 400°C.

Désignation	Réf
GRAISSE BELLEVILLE ROUGE pot 1 Kg	901348
GRAISSE BELLEVILLE ROUGE tube 150gr	901346

GRAISSE MOLYCOTTE 1102



- ✓ Spécial Gaz et Acide
- ✓ Graissage et étanchéité des robinets de barrage gaz.
- ✓ Avant emploi nettoyer les surfaces de contact
- ✓ Appliquer au pinceau ou à la spatule
- ✓ ne pas mélanger à d'autres graisses.
- ✓ Température d'utilisation : 0°C à +160°C

Désignation	Réf
GRAISSE MOLYCOTTE 1102	901341

MAXI GRAISSE CUIVRE

Spécial haute température



UTILISATION :

- ✓ Sur brûleur et joint de clapet de chaudière.
- ✓ Robinetterie, vanne, presse étoupe de vanne, joint torique.
- ✓ Boulonnerie, joint vapeur, segment, joint de culasse.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIO CHIMIQUES :

- ✓ Classe NLGI2/3
- ✓ Point de goutte
- ✓ Température d'utilisation -30°C à +1100°C
- ✓ Toxicité - non concentré

CAPACITÉ : ✓ Aérosol 650/400 ml net



Fabriqué en France

Désignation	Réf
MAXI GRAISSE AU CUIVRE 1 aérosol	904414


ÉTANCHÉITÉ

LEAK LOCK

Pâte d'étanchéité Universelle - Réfrigérant - Fioul - Gaz

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Toxicité : nulle.
- ✓ Viscosité : 100.000 - 200.000 cps (cSt)
- ✓ Consistance : pâte fluide
- ✓ Couleur : bleu clair
- ✓ Solvant : alcool éthylique et hydrate de sodium.
- ✓ Pression : 0 à 5000 psi (0 à 350 bars)



Désignation	Réf
LEAK LOCK tube 38 gr	901351

PÂTE CONTACT



PROPRIÉTÉ :

- ✓ Haute conductivité thermique
- ✓ Excellente propriété diélectrique
- ✓ Grande plage de température
- ✓ Résiste à l'eau
- ✓ Non corrosif
- ✓ Faible toxicité
- ✓ Aucune action chimique
- ✓ Bonne adhérence
- ✓ Ne durcit pas.

APPLICATIONS :

- ✓ Thermocouple
- ✓ Thermostat à contact
- ✓ Joint thermique
- ✓ Thermomètre
- ✓ Aquastat à plonge

(Marque recommandée par Saunier Duval)

Désignation	Réf
TUBE de 5gr	705980
TUBE de 200 gr	705981

ÉTANCHÉITÉ des FILETAGES

Pour tout filetage et tout fluide



UTILISATION :

- ✓ Pour tout filetage de tuyauterie véhiculant du fioul, du gaz, de l'eau, de la vapeur,...

Désignation	Réf
TÉFLON PRO 1 rouleau (en vrac) (Lg 15m - lg 25mm - ep 0,2mm)	901342

FILASSE EN POUPÉE

UTILISATION :

- ✓ Bobine 200 gr pour l'étanchéité des raccords filetés, à utiliser avec la pâte verte 901331



Désignation	Réf
FILASSE poupée de 250gr environ	901360

DÉVIDOIR FILASSE



UTILISATION :

- ✓ Très pratique
- ✓ La filasse doit être utilisée en complément de la pâte à joint (Réf 901330, 901331 et 901332)

Désignation	Réf
DÉVIDOIR FILASSE 40 grs	901382

SISEAL MASTIC PTFE*Pour tout filetage et tout fluide***COMPOSITION :**

- ✓ Résine méthacrylique anaérobie et PTFE.
- ✓ Allongement à la rupture : 100%

AVANTAGES :

- ✓ Étanchéité remarquable
- ✓ Démontage aisé après plusieurs années.
- ✓ Résiste aux vibrations et sauts de température.

UTILISATION :

- ✓ Sur gaz, eau, air, fioul

- ✓ Sur tube fer, cuivre, laiton, acier (ne pas utiliser sur acier chromé et plastique)

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Température de -50°C à +150°C
- ✓ Durée d'utilisation à l'air 30 min.
- ✓ Temps de mise en service 5 à 10 heures.
- ✓ Ø de 3/8" à 2"
- ✓ Pression d'utilisation ambiante à 20°C -6 bar après 25 mn, 60 bar après 24 h.



Désignation	Réf
SISEAL tube de 100 gr	901357
SISEAL tube de 250 gr	901358

TRESSE PRESSE ÉTOUPE**TRESSE TÉFLONNÉE****NOUVELLE COMPOSITION :**

Fibre synthétique acrylique haute ténacité, imprégnée d'une dispersion de PTFE et lubrifiant inerte. Section carrée. Coefficient bas de friction

AVANTAGES :

Conditionnement en boîte cylindrique transparente, avec coque pour accrocher sur présentoir. Évite les manipulations inutiles.

UTILISATION :

- ✓ Permet la réfection des presses étoupes de vannes, pompes...
- ✓ Pour des liquides tels que l'eau, vapeur surchauffée de -100°C à +240°C sous 100 bars maxi

Désignation	Réf
TRESSE TÉFLONNÉE 4 mm / 6,5 m	208050
TRESSE TÉFLONNÉE 5 mm / 5 m	208051
TRESSE TÉFLONNÉE 6 mm / 4 m	208052
TRESSE TÉFLONNÉE 8 mm / 2 m	208053
TRESSE TÉFLONNÉE 10 mm / 1,4 m	208054

TRESSE TÉFLONNÉE & GRAPHITÉE**NOUVELLE COMPOSITION :**

Fibre synthétique acrylique haute ténacité, imprégnée d'une dispersion de PTFE et graphitée. Section carrée. Coefficient bas de friction

AVANTAGES :

Conditionnement en boîte cylindrique transparente, avec coque pour accrocher sur présentoir. Évite les manipulations inutiles et salissantes.

UTILISATION : ✓ Température -100°C à +240°C

PRESSON : ✓ Maximum 100 bars.

Désignation	Réf
TRESSE TÉFLONNÉE et GRAPHITÉE 4 mm / 6,5 m	208060
TRESSE TÉFLONNÉE et GRAPHITÉE 5 mm / 5 m	208061
TRESSE TÉFLONNÉE et GRAPHITÉE 6 mm / 4 m	208062
TRESSE TÉFLONNÉE et GRAPHITÉE 8 mm / 2 m	208063
TRESSE TÉFLONNÉE et GRAPHITÉE 10 mm / 1,4 m	208064

SÉLECTION DE RUBAN**RUBAN AUTO SOUDANT - RUBAN de RÉPARATION****SILICONE***Auto-Soudant / Anti-Fuite / Étanchéité / Résistance Diélectrique*

Plomberie, Chauffage, Électricité, Canalisation, tous fluides, vapeur...

DIMENSIONS :

- ✓ Longueur 10 m - Largeur : 25 mm

TEMPÉRATURE DE SERVICE :

- ✓ En continu : -45°C à 200°C
- ✓ Par intermittence : -65°C à 260°C

PRESSON DE SERVICE : ✓ 5 bars

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE :

- ✓ 500 volt/MIL - Égale ou supérieur à la norme MIL-I-46852B, type II.

Désignation	Réf
RUBAN AUTOSOUDE 10 m x 25 mm	901381

ROULEAU TOILE GRISE ADHÉSIF


- ✓ Étanche à l'eau
- ✓ Température -50°C à +80°C
- ✓ 50M x 50mm

Désignation	Réf
ROULEAU TOILE GRISE ADHÉSIF	907122

RUBAN PROTECTION PVC TRÈS ÉPAIS

- ✓ Retardateur de flamme I
- ✓ Température +5°C à 110°C
- ✓ Résistant aux ultraviolets
- ✓ pour la protection des tuyaux
- ✓ Épaisseur : 0,44mm
- ✓ 50mmx33m

Désignation	Réf
RUBAN PROTECTION PVC TRÈS ÉPAIS	907127

RUBAN TOILÉ ADHÉSIF THERMODUR

- ✓ Très résistant au froid et au chaud
- ✓ Très forte adhérence
- ✓ pour la ventilation et la climatisation
- ✓ Thermoscurissable
- ✓ Température -10°C à +60°C
- ✓ 50mmx50m

Désignation	Réf
RUBAN TOILÉ ADHÉSIF THERMODUR	907128

RUBAN RETARDATEUR FLAMME M1

- ✓ Écriture possible sur le ruban
- ✓ Classement M1
- ✓ Conforme à la norme 25.853
- ✓ Température -10°C à +60°C
- ✓ Pour jointer des panneaux pare flamme
- ✓ 50mmx50m

Désignation	Réf
RUBAN TOILÉ ADHÉSIF THERMODUR	907129

ROULEAU ALUMINIUM ADHÉSIF

- ✓ Classement M1
- ✓ Épaisseur 0,08mm

Désignation	Réf
ROULEAU ALUMINIUM ADHÉSIF - 50M X 50 mm	907120
ROULEAU ALUMINIUM ADHÉSIF - 50M X 100 mm	907121



- ✓ Très bonne résistance à l'eau
- ✓ Classement M1
- ✓ Épaisseur 0,08mm
- ✓ VENTILATION - retardateur de flamme
- ✓ Température -20°C à 110°C
- ✓ 50mmx50m

Désignation	Réf
ROULEAU ALUMINIUM VENTILATION	907278

Étanchéité

SÉLECTION DE RUBAN

RUBAN PROTECTION PVC BTP ORANGE



- ✓ Très bonne résistant au froid et au U.V.
- ✓ Épaisseur 0,11mm
- ✓ Température -5°C à +60°C
- ✓ 50mmx33m

NOUVEAU

Désignation	Réf
RUBAN PROTECTION PVC BTP ORANGE	907279

ROULEAU PVC ELECTRIQUE ADHÉSIF



- ✓ Isolation électrique. Multi-fonctions. Auto-extinguible.
- ✓ Retardateur de flamme. Temp.de service -5 à +70°C
- ✓ Protection au cours de la fabrication
- ✓ Protection des tuyaux : chauffage ventilation et climatisation. Rouleau 10M x 15mm

Désignation	Réf
ROULEAU PVC ELECTRIQUE ADHÉSIF	907125

ROULEAU PVC ADHÉSIF NOIR



NOUVEAU

Désignation	Réf
ROULEAU PVC ADHÉSIF - 33M X 50mm	907105
ROULEAU PVC ADHÉSIF - 33M X 30mm	907118

ROULEAU PVC ADHÉSIF NOIR



NOUVEAU

Désignation	Réf
ROULEAU PVC ADHÉSIF - 33M X 50mm	907110
ROULEAU PVC ADHÉSIF - 33M X 30mm	907119

RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE JAUNE/NOIR



- ✓ Signalisation
- ✓ 50mmx33m

NOUVEAU

Désignation	Réf
RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE JAUNE/NOIR	907123

RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE VERT/BLANC



- ✓ Signalisation
- ✓ 50mmx33m

NOUVEAU

Désignation	Réf
RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE VERT/BLANC	907126

RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE ROUGE/BLANC



- ✓ Signalisation
- ✓ 50mmx33m

NOUVEAU

Désignation	Réf
RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE ROUGE/BLANC	907124

ROULEAU PVC ADHÉSIF



Désignation			Réf
ARGENT	33 m x 50 mm	x1	907101
BLANC	33 m x 50 mm	x1	907102
VIOLET	33 m x 50 mm	x1	907103
ORANGE	33 m x 50 mm	x1	907104
NOIR	33 m x 50 mm	x1	907105
ROUGE	33 m x 50 mm	x1	907106
JAUNE	33 m x 50 mm	x1	907107
VERT	33 m x 50 mm	x1	907108
BLEU	33 m x 50 mm	x1	907109
GRIS	33 m x 50 mm	x1	907110
MARRON	33 m x 50 mm	x1	907112



Désignation		Réf
FLEUR DE HAVANE (ROUGE VIF) MARQUÉ "GAZ"	x1	907113
66M x 50mm		



Désignation		Réf
ROULEAU ADHÉSIF (JAUNE) MARQUÉ "GAZ"	x1	907117
60M x 50mm		



COLLE PVC

- ✓ Colle pour raccord en PVC rigide
- ✓ Spécial évacuation
- ✓ Tenir à la température 90°C
- ✓ Ne convient pas pour l'eau potable

Tube de colle 125ml

Réf. : 907114



NOUVEAU Pot de colle PVC
240ml pinceau

Réf. : 907115

NOUVEAU Pot de colle PVC
1000ml pinceau

Réf. : 907116

COLLE RÉFRACTAIRE

- ✓ Colle pour réfractaire fibreux et briques
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Prise à froid
- ✓ Pour les applications jusqu'à 1650°C

pot de 0,8 kg

Réf. : 207177



CALORYGEB MASTIC RÉFRACTAIRE

- ✓ Prêt à l'emploi à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante

- Montage d'appareils de chauffage, assemblage d'éléments de chaudières.
- Montage de briques réfractaires dans les foyers de cheminées, réparation des fissures.
- Montage des conduits de cheminées, boisseries, récupérateurs de chaleur...

- ✓ Couleur : noir
- ✓ Aspect : pâteux (ne coule pas) - Facilement applicable au couteau ou à la cartouche
- ✓ Temps de séchage : 48h - Il sèche à l'air
- ✓ Tenue en température : 1300°C
- ✓ Adhérence : Excellente sur fonte, ciments, briques réfractaires, inox, acier.

Cartouche 210 ml



Réf. : 207159

MASTIC RÉFRACTAIRE HT 422

- ✓ Assemblage d'appareils de chauffage, d'éléments de chaudière et d'inserts de cheminée.
- ✓ Réparation de fissures.
- ✓ Assemblage de briques réfractaires.
- ✓ Résistance pyroscopique : 1500°C
- ✓ Couleur : Noir
- ✓ Excellente adhérence sur fonte, métal et brique.

1 pot de 800 gr

Réf. : 207157

1 pot de 1200 gr

Réf. : 207158



MASTIC SILICONE SANITAIRE TRANSLUCIDE

- ✓ Joints étanches et résistants
- ✓ Imputrescible
- ✓ Insensible à l'humidité, ne moisit pas, ne jaunit pas
- ✓ Faible odeur
- ✓ Résiste aux UV et à l'abrasion
- ✓ Spécial sanitaire
- ✓ Cartouche de 310 ml

Réf. : 99432

x 1

Réf. : 99651

x 12



MASTIC SILICONE SANITAIRE BLANC

- ✓ Joints étanches et résistants
- ✓ Imputrescible, Insensible à l'humidité, ne moisit pas, ne jaunit pas
- ✓ Faible odeur
- ✓ Résiste aux UV et à l'abrasion
- ✓ Spécial sanitaire
- ✓ Cartouche de 310 ml

Réf. : 99433

x 1

Réf. : 99652

x 12



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ FILETS

- ✓ Pâte verte à utiliser avec de la filasse pour l'étanchéité des filets pour eau chaude, froide, vapeur (sauf oxygène)
- ✓ à utiliser sans filasse pour le gaz
- ✓ Ne sèche pas
- ✓ jusqu'à +135°C



1 pot de 500 gr

Réf. : 901330

NOUVEAU

1 tube de 250 gr

Réf. : 901335

TEFLON PTFE GAZ-VAPEUR

- ✓ Étanchéité des circuits de gaz (sauf oxygène) dans les industries chimiques, pétrochimiques, médicales ou dans le bâtiment.
- ✓ Étanchéité des canalisations de vapeur d'eau.
- ✓ Étanchéité des robinets de récipients sous pression (après détendeur)
- ✓ Conforme à la norme EN 751-3
- ✓ Largeur : 12mm - Longueur : 30m
- ✓ Densité : 1

Consommation :

Nombre de raccords approximatif réalisé avec un mètre ruban	Ruban de 12 mm de largeur
3/8"	8
1"	3

NOUVEAU

Réf. : 901373



RUBAN TEFLON PTFE

- ✓ Étanchéité des circuits d'eau
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable).
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau chaude et froide en sanitaire (ECFS) et en chauffage
- ✓ Largeur : 12mm - Longueur : 12m
- ✓ Épaisseur : 0,075mm - Couleur : Blanc - Densité /Masse surfacique : 0,4
- Pression maximale/température maximale : 15bars et 120°C sur l'eau (additivée ou non)
- Repositionnement : non

Consommation :

Nombre de raccords approximatif réalisé avec un mètre ruban	Ruban de 12 mm de largeur
3/8"	8

NOUVEAU

Réf. : 901374



TEFLON PTFE

- ✓ Étanchéité des circuits d'eau
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable).
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau chaude et froide en sanitaire (ECFS) et en chauffage
- ✓ Conforme à la norme EN 751-3
- ✓ Largeur : 25mm - Longueur : 15m
- ✓ Épaisseur : 0,2mm - Couleur : Blanc - Densité : 0,4
- Pression maximale/température maximale : 15bars et 120°C sur l'eau
- ✓ Olifan PTFE pour filetage grossiers

Consommation :

Nombre de raccords approximatif réalisé avec un mètre ruban	Ruban de 25 mm de largeur
1"	7

NOUVEAU

Réf. : 901375



RUBAN TEFLON PTFE HAUTE DENSITÉ

- ✓ Étanchéité des circuits d'eau
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable).
- ✓ Étanchéité des circuits d'eau chaude et froide en sanitaire (ECFS) et en chauffage pour des filetages fait manuellement ou usagés
- ✓ Étanchéité des circuits d'hydrocarbures et des produits chimiques
- ✓ Pour haute densité contre les produits agressifs
- ✓ Conforme à la norme EN 751-3
- ✓ Largeur : 12mm - Longueur : 12m
- ✓ Épaisseur : 0,1mm - Densité : 0,8
- Pression maximale/température maximale : 15bars et température maxi. selon le fluide

Consommation :

Nombre de raccords approximatif réalisé avec un mètre ruban	Ruban de 12 mm de largeur
3/8"	8
1"	3

NOUVEAU

Réf. : 901376



Sélection produits



FIL JOINT

✓ Fil imprégné permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés :

- Étanchéité des raccords filetés métal et plastique, coniques et cylindriques.
- Utilisable sur canalisations d'eau destinée à la consommation humaine, eau chaude et froide sanitaire, gaz courants.

✓ Conforme à la **norme NF EN 751-2 classe ARP**

✓ Fil de fibre en polyamide imprégnée d'une pâte inerte

✓ Longueur : 100m

✓ Type de raccord : métalliques (acier, acier galvanisé, inox, fonte, laiton, bronze,...) et la plupart des plastiques (PVC, PP, PE)

✓ Fluides : eau potable - Eau chaude et froide sanitaire - Eau de chauffage - Gaz (gaz de ville / gaz naturel, propane, butane, air comprimé et vapeur d'eau)

Ne pas utiliser sur les réseaux d'hydrocarbures, huiles, fuel, chlore, eau glycolée, acides organiques forts et oxygène.

Tenue en pression et température :

Fluide véhiculé	Température maxi	Pression maxi
Eau froide	-	16bars
Eau chaude	130°C	7bars
Eau de chauffage	130°C	7bars
Gaz*	70°C	5bars

* gaz de ville / gaz naturel, propane, butane, air comprimé et vapeur d'eau

✓ **Repositionnement possible**

Consommation :

Diamètre	Nb de tours	Nb de raccords	Diamètre	Nb de tours	Nb de raccords
1/2"	6 à 7	250	2" 1/2	20 à 30	20
3/4"	7 à 9	170	3"	25 à 35	15
1"	8 à 12	120	3" 1/2	30 à 40	10
1" 1/2	10 à 15	65	4"	35 à 45	8
2"	15 à 25	35			

NOUVEAU

Réf. : **901377**



FIL TEFLON PTFE

✓ Fil de P.T.F.E. permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques.

- 80m pour 65 raccords de 1/2"

✓ Le Fil P.T.F.E. Conforme à la **norme EN 751-3**

✓ PolyTétraFluoroEthylène (P.T.F.E) -100%

✓ Couleur : Blanc

✓ Étanchéité des raccords : jusqu'à 1" 1/2

(40x49) sur des raccords dont la partie même est conique (ISO 7)

Raccords métalliques, plastiques ou unions mixtes métallique/plastique.

✓ Pression et température maxi : 15 bars et 120°C sur l'eau (additivée ou non)

✓ Compatibilité aux fluides transportés :

- Eau destinée à la consommation humaine
- Eau chaude et froide
- Eau de chauffage
- Eau glycolée et additivée
- Hydrocarbures
- Gaz courants (air comprimé, vapeur d'eau, butane, propane, gaz de ville)

Consommation :

Raccords	Nb de tours	Raccords	Nb de tours
3/8" (12x17)	17	1"(26x34)	21
1/2"(15x21)	18	1" 1/2(40x49)	24
3/4"(20x27)	20		

NOUVEAU

Réf. : **901378**



GEBETANCHE CHAUFFAGE

✓ Résine d'étanchéité anaérobie au PTFE assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques.

- Étanchéité des circuits de chauffage central (eau froide, eau chaude eau glycolée, eau additivée).
- Étanchéité des hydrocarbures de chauffage (fuel, mazout...)
- Étanchéité des gaz combustibles (butane, propane, gaz naturel...)
- Étanchéité des circuits d'air comprimé, de vapeur d'eau...

✓ Conforme à la norme **EN 751-1 classe H** : il peut donc être utilisé sur les canalisations de gaz (butane, propane, gaz de ville) pour les raccords 10<DN<50.

✓ Couleur : Bleutée

✓ Aspect : Gel

✓ Diamètre maxi raccord : 2"

✓ Non démontable

✓ Raccord impérativement métallique (acier, cuivre, laiton ...) Tous les matériaux plastiques sont à proscrire.

✓ Résistance en température : de -30°C à 110°C, 120°C en pointe.



NOUVEAU

Réf. : **901396**

GELTHERMOSTOP

✓ Protection des surfaces et des pièces sensibles à la chaleur de la soudure

✓ Gel translucide, incolore

✓ Empêche le desserrage des joints et la dilatation des pièces adjacentes

✓ Ne coule pas, idéal sur surfaces inclinées et verticales

✓ Parfait pour les soudures dans des conditions exigeantes

✓ N'attaque pas les surfaces sur lesquelles il est appliqué.

Mode d'emploi

Thermostop s'utilise comme un bouclier thermique. Il se dissipe lentement en absorbant la chaleur du chalumeau lors de la soudure.

✓ Agiter avant emploi.

✓ Pulvériser uniformément le gel sur les surfaces et sur les pièces à protéger.

✓ Ré appliquer si nécessaire pour maintenir la protection.

✓ La durée de protection dépend de l'épaisseur et de l'étendue de la surface recouverte.

✓ Essuyer l'excédent de gel sur les matériaux oxydables.

Les résidus de gel forment un film transparent en séchant et peuvent se nettoyer à l'eau.



Compatible avec :

- ✓ la peinture lavable
- ✓ les pièces métalliques
- ✓ les pièces plastiques
- ✓ le laiton
- ✓ le cuivre
- ✓ le bois
- ✓ le papier
- ✓ le verre
- ✓ la pierre naturelle
- ✓ l'email
- ✓ les surfaces acryliques

NOUVEAU

Réf. : **207156**

GEBETANCHE PLOMBERIE

✓ Résine d'étanchéité anaérobie assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques.

- Étanchéité des circuits d'eau chaude ou froide
- Conforme aux exigences de sécurité alimentaire

✓ Conforme à la norme **EN 751-1 classe H**

✓ Contact eau potable : Répond à la norme **BS 6920** (WRAS 0904522)

✓ Compatibilité milieu alimentaire : certification NSF P1 (conforme aux exigences de sécurité alimentaire) permettant l'usage de la résine dans un environnement alimentaire (NSF141424)

✓ Couleur : Crème

✓ Aspect : Gel

✓ Diamètre maxi raccord : 2"

✓ Raccord impérativement métallique (acier, cuivre, laiton ...) Tous les matériaux plastiques sont à proscrire.

✓ Résistance en température : de -30°C jusqu'à 90°C en continu, 110°C en pointe.



NOUVEAU

Réf. : **901395**

FIL TEFLON GEB

✓ Longueur 100m

✓ Remplace la filasse et la pâte pour filetage, eau, air, vapeur, fioul, oxygène

✓ Fils 100% Téflon

✓ Conseils d'utilisation : filetage 1/2 - 6 tours



Réf. : **901378**

Isolation thermique

LES RÉFRACTAIRES (TOUS EXEMPTS D'AMIANTE) SOUPLES pour GARNISSAGE des CHAUDIÈRES



SUPERWOOL 607 PAPER

- ✓ Feutre réfractaire souple silicate et oxydes alcalino-terreux pour le garnissage intérieur des chaudières au mazout. Température 1100°C
- ✓ Se présente sous la forme d'une feuille roulée de 2000 x 1000 mm d'épaisseur 9 mm pour le garnissage des foyers.

✓ S'utilise avec la colle BLACKITE

Désignation	Réf
SUPERWOOL 607 PAPER dimensions : 2000x1000x9mm x 1	207153

COLLE RÉFRACTAIRE



- ✓ Colle pour réfractaire fibreux et briques
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Prise à froid
- ✓ Pour les applications jusqu'à 1650°C.

Désignation	Réf
BLACKITE pot de 2,5 kg	207151
COLLE RÉFRACTAIRE pot de 0,8 kg	207177
COLLE RÉFRACTAIRE tube de 20ml	207178

FEUTRE RÉFRACTAIRE SEMI RIGIDE - FLEXIFELT 1260



APPLICATIONS :

- ✓ Joint de dilatation entre réfractaires, garnissage de chambre de combustion, écran thermique.
- ✓ Se colle avec BLACKITE
- ✓ De couleur blanche, il résiste à 1250°C en température de service.
- ✓ Il est flexible, léger.
- ✓ Il a une bonne résistance aux chocs thermiques
- ✓ Il est stable à haute température.
- ✓ Très bonne isolation thermique et phonique.

Désignation	Réf
FLEXIFELT 1260 ép.3mm (1220 X 500) x 3	207100
FLEXIFELT 1260 ép.6mm (1220 X 500) x 3	207102
FLEXIFELT 1260 ép.9mm (1220 X 500) x 3	207104

ÉCRAN THERMIQUE RIGIDE - BOARD 607



SANS AMIANTE

- ✓ Matériau très léger, sa rigidité facilite les opérations de montage
- ✓ Découpe facile à l'emporte-pièce ou à la scie à ruban

- ✓ Très résistant aux chocs thermiques
- ✓ Faible accumulation thermique
- ✓ Très faible conductibilité thermique
- ✓ Densité 260 Kg/m³
- ✓ Couleur blanc, brun clair.
- ✓ Possibilité d'utilisation en contact direct avec la flamme

APPLICATIONS :

- ✓ Ecrans thermiques en général
- ✓ Protection contre le feu dans les systèmes de cloison, plafond et porte coupe-feu
- ✓ Garnissage de chambre de combustion, de chaudière de chauffage centrale gaz ou fioul
- ✓ Isolation de foyer de cheminée individuelle
- ✓ Conductibilité thermique à 800°C -0,15W/mK
- ✓ Température d'emploi max.1100°C

Désignation	Réf
Épaisseur 10 mm	
PLAQUE 500 x 400 mm x 6	207210
PLAQUE 1200 x 1000 mm x 12	207213
Épaisseur 13 mm	
PLAQUE 500 x 400 mm x 6	207211
PLAQUE 1200 x 1000 mm x 10	207214
Épaisseur 25mm	
PLAQUE 500 x 400 mm x 6	207212
PLAQUE 1200 x 1000 mm x 5	207215

PACK de 3 BOUCLERS THERMIQUES SOUPLES

PROTECTION RÉFRACTAIRE pour travaux de soudure.



Nouvelle fibre 612

Sans amiante - Sans Céramique

Résiste à 1250°C - Extra-souple

UTILISATION :

- ✓ Pour la protection de tous les revêtements comme les tissus, papiers, moquettes murales, bois, peintures ...
- ✓ Ce bouclier thermique autorise les pliages et

dépliage à volonté et permet d'épouser toutes les formes rencontrées.

- ✓ Le glisser entre les surfaces à isoler et le tuyau ou la pièce à souder.

DIMENSIONS DE CHAQUE BOUCLIER :

- ✓ 280 mm x 200 mm x épaisseur 15mm

Désignation	Réf
BOUCLIER x 3	207110

PISTOLET ALUMINIUM BERCEAU



Désignation	Réf
PISTOLET ALUMINIUM BERCEAU	99465

MASTIC RÉFRACTAIRE



UTILISATION :

- ✓ Assemblage d'appareils de chauffage, d'éléments de chaudière et d'inserts de cheminée.
- ✓ Réparation de fissures.
- ✓ Assemblage de briques réfractaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Résistance pyroscopique : 1500°C
- ✓ Couleur : Noir
- ✓ Excellente adhérence sur fonte, métal et brique.

Désignation	Réf
MASTIC RÉFRACTAIRE cartouche 310 ml	207154
MASTIC RÉFRACTAIRE 1 pot de 800 gr	207157
MASTIC RÉFRACTAIRE 1 pot de 1200 gr	207158

TRESSE CORDON RÉFRACTAIRE EN FIBRES MINÉRALES ÉTANCHÉITÉ HAUTE TEMPÉRATURE 600°C



Cette tresse-cordon en fibres minérales remplace avantageusement l'amiante et la fibre céramique pour l'étanchéité des portes de chaudière, des plaques de foyer et des brides de fixation de brûleur.

COMPOSITIONS :

- ✓ Ame constituée de fibres cellulosiques et fibres de verre HT cordées maintenue par un gainage de fils de verre E.
- ✓ Température d'utilisation jusqu'à 600°C

- ✓ Diamètres disponibles : 6-8-10-12-15-20-25-30 et 35 mm

AVANTAGES :

- ✓ Faible conductivité thermique.
- ✓ Stabilité chimique
- ✓ Très basse teneur en chlore
- ✓ Isolation électrique
- ✓ Résistance aux métaux non ferreux en fusion
- ✓ Excellente présentation
- ✓ Stabilité chimique
- ✓ Tenue aux vibrations

APPLICATIONS

- ✓ Joints d'étanchéité thermique pour :
 - Portes de fours,
 - Portes d'étuves,
 - Vitres d'inserts de cheminées,
 - Portes de chaudières,
 - Equipements électroménagers,
 - Conduits de fumée,
- ✓ Joints de dilatation
- ✓ Joints de protection incendie
- ✓ Protection thermique :
 - de tuyauteries,
 - de câbles
 - de thermocouples.

Désignation	Réf
TRESSE FIBRES MINÉRALES Ø 6 mm 5 M	207192
Ø 8 mm 5 M	207193
Ø 10 mm 5 M	207194
Ø 12 mm 5 M	207195
Ø 15 mm 5 M	207196
Ø 20 mm 5 M	207197
Ø 25 mm 5 M	207198
Ø 30 mm 5 M	207199
Ø 35 mm 5 M	207189

Isolation thermique

TRESSE CORDON RÉFRACTAIRE EN FIBRES MINÉRALES VERSION COULEUR NOIRE



Spécial INSERT Noir

Identique aux spécifications page précédente, mais graphitée



Désignation	Réf
TRESSE NOIRE GRAPHITÉE Ø 6 mm 2,5 M	207200
Ø 8 mm 2,5 M	207201

ANTI CORROSION des TUYAUTERIES et CALORIFUGEAGE GYSKO

bandage anti-corrosion



UTILISATION :

A employer pour protection anti-corrosion des tuyauteries enterrées. Il se pose facilement grâce à sa souplesse et se colle sur lui-même.

COMPOSITION :

Bandage anti-corrosion plastique composé d'une masse de pétrolatum (goudron) enduisant un tissu de coton.

Désignation	Réf
GYSKO rouleau de 10 m - largeur 50 mm	901380

PLATRALFA

Finition plâtre pour calorifugeage



UTILISATION :

- ✓ Calorifuge
- ✓ Scellement
- ✓ Isolation tuyauterie
- ✓ Modelage industriel

- ✓ Fixation
- ✓ Empreinte
- ✓ Travaux de collage

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ La bande est constituée d'une gaze de coton enduite de plâtre, à prise rapide 3 mn environ.
- ✓ Temps de séchage variable selon les épaisseurs sans retrait.
- ✓ Classé ininflammable PV-M1 du CSTB n° 87.26489

Désignation	Réf
PLATRALFA 4 bandes 5m x 12cm	901385
PLATRALFA 2 bandes 5m x 24cm	901386

BOURRELET de calorifugeage



A utiliser avec platralfa

- ✓ Livré en carton de 2
- ✓ Diamètre 30 - Longueur 80 mètres

Désignation	Réf
CARTON DE 2 BOURRELETS	207105

PROTECTION & SÉCURITÉ
CAGOULE

- ✓ Cagoule COROSOFT
- ✓ En Mellobase
- COULEUR :**
- ✓ Bleue

Désignation	Réf
CAGOULE	904632

COMBINAISON À CAGOULE



AVANTAGES :

- ✓ La combinaison comporte une cagoule élastique, ainsi que des élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles. Combinaison aérée.

COULEUR :

- ✓ Bleue

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Conçue en matière Mellobase hautement résistante aux déchirures et aux éclaboussures, traitée antistatique, non pelucheuse, lavable, cette combinaison forme un excellent écran protecteur contre les particules.

Désignation	Réf
COMBINAISON taille 3 (L)	904630
COMBINAISON taille 4 (XL)	904631
COMBINAISON ÉTANCHE taille 3 (L) Homologuée amiante	904641
COMBINAISON ÉTANCHE taille 4 (XL) Homologuée amiante	904642

MASQUE d'HYGIÈNE

polyéthylène



CE MASQUE NE PROTÈGE PAS :

- ✓ de la contamination
- ✓ des poussières fines et toxiques
- ✓ des vapeurs de peinture et solvants

UTILISATION :

- ✓ Lors d'une grippe il évite la propagation du germe vers le milieu environnant ou l'inverse.

Désignation	Réf
10 MASQUES d'HYGIÈNE jetables	904610

MASQUE PROTECTION de BASE



Pour poussières fibrogènes non toxiques de 0,2 à 5 microns et/ou concentration ≤ 4xVME*

VME* = Valeur moyenne d'exposition

UTILISATION :

- ✓ Silice, schiste, métaux ferreux, coton, kaolin, graphite, soufre, brides de tenue sur le visage pré-étirable

Désignation	Réf
1 MASQUE JETABLE	904611

MASQUE TRÈS HAUTE PROTECTION *Fumées, Amiante, aérosol.*
Avec soupape expiratoire / Joint facial en mousse / Brides réglables

- ◆ Poussières fibrogènes non toxiques (0,2 à 5 microns) et/ou concentration ≤ 4VME* :
- ✓ Silice, schiste, métaux ferreux, coton, kaolin, graphite, soufre ...
- ◆ Poussières toxiques (< 0.2 micron) et/ou concentration ≤ 10xVME* :

- ✓ Résines polyester (ponçage), bois, plomb, nickel, manganèse, cuivre, fibres minérales ...

- ◆ Fumées métalliques (< 0.2 micron) et/ou concentration ≤ 10xVME* :

- ✓ Fumées de soudure.

- ◆ Aérosols liquides (< 0.2 micron) :

- ✓ Brouillards d'huile

- ◆ Poussières très toxiques (< 0.2 micron) et/ou concentration ≤ 50xVME* :

- ✓ Béryllium, arsenic, uranium, amiante, cadmium ...

- ◆ Classe de protection selon EN 149 / FFP3SL

VME* = Valeur moyenne d'exposition

Désignation	Réf
1 MASQUE HAUTE PROTECTION	904609

MASQUE FFP2 (GRIPPE A) H1N1



Désignation	Réf
100 MASQUES	904622
200 MASQUES	904623

KIT FFP2 H1N1



Désignation	Réf
50 MASQUES + 100 GANTS + 1 GEL 1litre	904624

GANTS en NITRILE



- ✓ Souplesse et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage.
- ✓ Protection de l'avant-bras : gant longue manchette.
- ✓ Préhension efficace en milieu huileux ou gras.
- ✓ Ultra résistant aux solvants, à l'abrasion et à la perforation.
- ✓ Excellente résistance au fioul.
- ✓ Excellente résistance aux acides et aux bases.

Désignation	Réf
GANTS NITRILE 1 paire taille 9	904603

GANTS en PVC



- ✓ Pour les contacts avec les produits chimiques, protection renforcée et résistance optimisée.
- ✓ Protection de l'avant-bras : gant longue manchette.
- ✓ Excellente résistance au fioul.
- ✓ Excellente résistance aux acides et aux bases.

Désignation	Réf
GANTS PVC 1 paire taille 9/9.5	904601

GANTS DOCKER



- ✓ Adhérence renforcée pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- ✓ Confort du support textile.

Désignation	Réf
GANTS DOCKER 1 paire taille XL	904600

GANTS en LATEX NATUREL

Adhérence renforcée



- ✓ Pour la manutention d'objets glissants et abrasifs, des mains bien armées contre les dangers.
- ✓ Verre, tôles, agglomérés, fils barbelés... Mais aussi jardinage.
- ✓ Aération de la main (dos aéré)
- ✓ Bien-être de la main lors d'utilisation prolongée

- ✓ Pour la manutention d'objets rugueux, adhérence efficace.

- ✓ Bonne résistance à l'abrasion et au déchirement.

Désignation	Réf
GANTS «GLADIATOR» 1 paire taille 9	904607

GANTS en CROÛTE de BOVIN

Fleur anti-chaueur



Haute protection des soudeurs et braseurs
Confort maxi

- ✓ Gants pour soudures fines nécessitant une grande dextérité
- ✓ Extra souple

Désignation	Réf
GANTS «SOUDEUR» 1 paire taille 9/10	904635

Produit d'hygiène

GANTS CROÛTE de BOVIN HYDROFUGES



✓ Etanche et Molletonné
contre le froid intense

- ✓ Les gants Friotech sont des gants de protection pour le travail en chambres froides
- ✓ Doublure molleton technique

Désignation	Réf
GANTS PROTECTION FROID 1 paire taille 9/10	904636

GANTS ANTI-COUPURE



✓ Une protection idéale
contre les tôles
coupantes

- ✓ Gants de protection contre les risques de coupure.
- ✓ Dyneema® enduit polyuréthane

Désignation	Réf
GANTS ANTI-COUPURE 1 paire taille 9/10	904633

GANTS MULTI-USAGES



✓ Gants de manipulation
confortable et souple

- ✓ Gants basiques multi-usages
- ✓ Croûte de bovin et toile

Désignation	Réf
GANTS DOCKER PLUS 1 paire taille 9/10	904634

GANTS TYPE BLACK MAMBA



Caractéristiques :

- ✓ Gants exceptionnellement **Souples** et **Ultra résistants** à la déchirure
- ✓ De **texture** particulièrement **agréable**
- ✓ Non poudrés
- ✓ Très résistants aux produits chimiques
- ✓ Réutilisables et jetables
- ✓ Étanches et étirables sans rupture

- ✓ Gants en Nitrile sans latex
- ✓ Ambidextre
- ✓ Utilisés par l'Industrie Pétrochimique
- ✓ Boîte de 100 gants

NOUVEAU

Désignation	Réf
GANTS BLACK MAMBA L TAILLE 8/9	904643
GANTS BLACK MAMBA XL TAILLE 9/10	904644

SURCHAUSSURE



Semelle antidérapante

Désignation	Réf
CARTON DE 400 SURCHAUSSURES BLANC	904637

GANTS JETABLES en VINYLE

Intérieur poudré



- ✓ Pratiques et économiques : gants interchangeables main droite / main gauche.
- ✓ Excellente dextérité grâce à la finesse du gant.
- ✓ Boîte en carton avec ouverture 100 gants
- ✓ Coque plastique pour CLD 25 gants



Désignation	Rep	Réf
GANTS VINYLE bte carton T 9/10 XL (100 gants)	1	904604
GANTS VINYLE bte carton T 8/9 L (100 gants)	1	904605
GANTS VINYLE bte carton T 7/8 M (100 gants)	1	904619
GANTS VINYLE coq plastiq T 9/10 XL (25 gants)	2	904602
GANTS VINYLE coq plastiq T 8/9 L (25 gants)	2	904606
GANTS VINYLE coq plastiq T 7/8 M (25 gants)	2	904621

CHIFFONS TEXTILE



Désignation	Réf
CARTON CHIFFONS TEXTILE DE 10 KG	904629

PAPIER d'ESSUYAGE NON TISSÉ

Extra doux blanc

CUMULE DEUX AVANTAGES :

- ✓ La résistance du tissu et le pouvoir absorbant du papier.



COMPOSITION :

- ✓ Viscose et polyester - Poids 55g/m²
- ✓ Epaisseur 0,635 mm
- ✓ Dimensions feuilles : 30 cm x 43 cm

Désignation	Réf
BOÎTE de 50 feuilles EDB	904617

DÉROULEUR MOBILE



Pour rouleau Réf 904613

- ✓ Largeur utile : 380 mm
- ✓ Armature : tubes métal laqué blanc avec barre de coupe et 2 pieds à roulettes.

Attention : Le dérouleur est livré sans rouleau

Désignation	Réf
DÉROULEUR	904608

PAPIER d'ESSUYAGE CLASSIQUE



- ✓ Rouleau de papier Ouaté (70% cellulose, 30% polyester) 78g/m
- ✓ Longueur : 350 mètres
- ✓ Dimensions rouleau : 275 mm x 260 mm
- ✓ Couleur papier : Blanc

Désignation	Réf
ROULEAU PAPIER 1000 FORMATS	904613



- ✓ Rouleau de papier Ouaté
- ✓ Couleur papier : orange

Désignation	Réf
ROULEAU PAPIER OUATE 800 FORMATS	904626

PAPIER d'ESSUYAGE NON TISSÉ

Doux bleu turquoise

COMPOSITION :

- ✓ Cellulose et polyester - Poids 78g/m²
- ✓ Epaisseur 0,61 mm
- ✓ Dimensions feuilles : 31.5 cm x 37 cm



Désignation	Réf
BOÎTE de 200 feuilles DBT	904625

LUNETTES de PROTECTION SOUPLES



- ✓ Monture souple perforée.
- ✓ Polycarbonate souple incolore;
- ✓ Port avec lunettes correctrices, très confortable.

Désignation	Réf
LUNETTES de PROTECTION 1 paire	906272

LUNETTES de PROTECTION RIGIDES



- ✓ Monture rigide avec protection latérale
- ✓ Polycarbonate rigide transparent.
- ✓ Port sans lunettes correctrices.

Désignation	Réf
LUNETTES de PROTECTION 1 paire	904620

ALCOGEL H

Gel sans parfum



DÉFINITION : ALCOGEL H

sans parfum est un gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains en environnement alimentaire, hospitalier, médical et paramédical.

Ce produit est sans parfum et sans colorant

COMPOSITION : Alcool isopropylique, agent adoucissant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- ✓ Ininflammable
- ✓ Irritant pour les yeux

- ✓ L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges
- ✓ Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent

APPLICATION :

- ✓ Milieux Médical, Paramédical et Hospitalier : Traitement hygiénique des mains par friction (3ml, 30s) - Désinfection chirurgicale des mains par frictions (3x3ml, 3x1mn)
- ✓ Milieu Agroalimentaire : Antiseptie des mains (3ml, 30s)

Nota : Ce produit ne dispense pas du lavage des mains, mais aseptise après ce lavage

STOCKAGE : Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **ALCOGEL H** sans parfum se conserve pendant **30 mois**

- Entre 0°C et 40°C dans son emballage d'origine fermé
- Craint le gel

Désignation	Réf
ALCOGEL H sans parfum flacon 1000ml (bec long)	904449

GEL HYDROALCOOL



- ✓ Actif en 15 secondes sur le virus H1N1
- ✓ Bactéricide et Fongicide. Ne dessèche pas les mains.

Conforme aux normes
EN14476, EN1500, EN1040, EN1276
EN1275 et EN 1650.
Agrément de l'Institut Pasteur

Désignation	Réf
24 FLACONS DE 100ml	904627
40 FLACONS DE 100ml	904640

LINGETTE ESSUIE MAINS



Désignation	Rep	Réf
POT DE 90 LINGETTES	1	904457
POT DE 18 LINGETTES - Format de poche	2	904638

LINGETTE ANTIBACTÉRIENNE



Homologué par le Ministère de l'Agriculture de la Pêche et de l'Alimentation N°9600453 (11/10/96)

Conforme au Normes Afnor 72150-72151-72170-72171

(Bactéricide à 0,75% - Fongicide à 1%)

Conforme au Normes Afnor 72200 - 72201 (Fongicide à 2%)

Désignation	Réf
POT DE 72 LINGETTES	904639

NETTOYANT MAIN SUPER SOFT *Savon à micro billes biodégradables*

UTILISATION :

- ✓ Convient pour nettoyage des mains dans tous les cas de travaux manuels d'atelier ou de garage.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Grains hydrosolubles
- ✓ Sans solvant
- ✓ Délicatement parfumé

AVANTAGES :

- ✓ Sans solvant, ne dessèche pas les mains
- ✓ Les grains solubles dans l'eau ne risquent pas de boucher les siphons.
- ✓ Délicatement parfumé.
- ✓ Utilisation agréable.

Désignation	Rep	Réf
SUPER SOFT pot 750 gr	1	904485
SUPER SOFT pot 5 kg	2	904486

Note

HYGIÈNE
HY
MAINTENANCE